

Tecnologia integrata Uplink e Produzione

Mezzo SNG ITA 490

Approvazione: Eutelsat, Intelsat e Hellas Sat



Area Uplink

- Antenna 1,2 m. AVL DSNG 1212K
- Uplink in banda KU - Range 13.75 - 14.5 GHz
- Downlink in banda Ku - Range 10.95 - 12.75 GHz
- Polarizzazione Trasmissione: V o H
- Polarizzazione Ricezione: Ortogonale alla TX
- Misuratore di campo Promax
- Amplificatore di potenza Xicom TWT 400 W
- Encoder/Modulatore Scopus UE9217 MPEG-2 SD DSNG (DVB-S; 4:2:0 e 4:2:2; Codifica BISS)
- Encoder/Modulatore Thomson DBE-4110 MPEG-2 SD DSNG (DVB-S; 4:2:0)
- Ricevitore DVB-S Scopus IRD2600
- Ricevitore DVB-S Tandberg TT1260

Area Produzione Video

- Mixer Video
- Telecamera Sony DXC-55
- Controllo Camera Sony CCU TX-50 Triax
- Cavo Triax 100 m. (oltre su richiesta)
- Playout Betacam SP Sony PVW-2800
- Playout DVCPRO DVCAM DV Panasonic AJ-D250
- Generatore di Barre / Sync Kramer
- Distributori Video Equalizzati Kramer
- Quadro Incroci 16X16
- Monitoria 14" e 3,5"
- Waveform/Vectorscope VIDEOTEK

Area Produzione Audio

- Mixer Audio Soundcraft Spirit Folio FX-8 (12 ch in; 4 ch out; 2 aux)
- Generatore di Toni Kramer
- Distributori Audio
- Ibrido 2/4 fili 2 linee AEV ITB 302
- Interfacce GSM Telcomar
- Intercom Saro 4 fili
- Casse per diff. sonora e controllo ritorni Fostex
- Sistema Earmonitor radio doppio ricevitore SENNHEISER
- Radio Microfono Palmare SENNHEISER
- Radio Microfono Collarino SENNHEISER
- Microfono Collarino a filo SENNHEISER
- Microfono Palmare a filo SENNHEISER

Alimentazione

- Bigruppo Elettrogeno 3,2 Kw Honda
- Trasformatore di isolamento 6,0 Kw
- UPS 6,0 Kw

Mezzo

- Citroen Jumper 35
- Dimensioni: Lunghezza. 5,98 m. Larghezza. 2,05 m. Altezza 3,05 m. Peso 35,0 Q.

Contatti: commerciale@betaservices.it